

ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР MC4 – НАБОР ОТ МОДУЛИ

Наименование на модула		Означение	Технически характеристики	Цена (лв)	Забележка
Процесорен модул		C4CPU1	68HC11F1 – 4MHz цикъл ; 128к x 8 RAM ; 128к x 8 FLASH ; 128к x 8 EPROM ; 512 x 8 EEPROM ; Циф. вх. изол. 24V/10mA – 24бр.; Транз.изх. със защиты 24V/2A – 16бр.; Аналог. вх. 8 бита 0-5V/0-20mA – 8бр.; RS232 – технологичен.	330,00	
Мониторен модул (клавиатура и индикация)		C4LED	2 реда x 6 седемсегментни LED знака; 20 бутона; 6 функционални светодиода.	105,00	
		C4LCD	2 реда x 6 седемсегментни LED знака; 20 бутона; 6 функционални светодиода.	150,00	
Основен периферен модул		C4DITO	Циф. вх. изол. 24V/10mA – 24бр. Транз.изх. със защиты 24V/2A – 20бр.	210,00	
		C4AITO	Аналог. вх. неизол. универсал. 16 бита - 0-5V/0-20mA – 12бр. или - 8бр. ТС или - 8бр. RTD. Транз.изх. със защиты 24V/2A – 20бр.	260,00	
		C4ID6	Изолирани входове от инкрементални датчици 20kHz - 6бр.	245,00	
		C4A48	Анал. вх. 16 бита 0-5V/0-20mA – 48бр.		разработва се
		C4A24TO20	Анал. вх. 16 бита 0-5V/0-20mA – 24бр. Транз.изх. със защиты 24V/2A – 20бр.		разработва се
Захранване и допълнителна периферия	Базов захранващ модул (варианти)	C4P2A	Захранване от 220V AC/DC	150,00	
		C4P2B	Захранване от 220V AC/DC ; Циф. вх. изол. 24V/10mA – 16бр.	180,00	
		C4P2C	Захранване от 220V AC/DC ; Транз.изх. със защиты 24V/2A – 12бр.	190,00	
		C4P2D	Захранване от 220V AC/DC ; Циф. вх. изол. 24V/10mA – 16бр. ; Транз.изх. със защиты 24V/2A – 12бр.	220,00	
	Допълнителни модули върху захранващия модул (до 2бр. – ляв и десен)	C4DI16	Циф. вх. изол. 24V/10mA – 16бр.	70,00	
		C4TO12	Транз.изх. със защиты 24V/2A – 12бр.	80,00	
		C4I8T4	Циф. вх. изол. 24V/10mA – 8 бр. Транз.изх. със защиты 24V/2A – 4бр.	80,00	
		C4COM	Комуникационен модул ARCNET	130,00	
		C4RS232	UART (RS232C) пълен набор сигнали ±12V - 2бр.	130,00	
C4AO8	Аналогови изходи 0-10V – 8 бр.	170,00			
Механичен конструктив				45,00	